

Opony na każde koło

OPONY I FELGI

DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
+ AKCESORIA WARSZTATOWE



30 LAT NA RYNKU OPONIARSKIM!

Oficjalna data rozpoczęcia działalności firmy to rok 1989, jednak debiut w branży, która obecnie jest flagową specjalnością Handloplexu, czyli dystrybucja i sprzedaż opon, to rok 1991. Zatem już 30 lat firma Handloplex działa i rozwija się w tym segmencie rynku oponiarskiego.

Prężny rozwój najlepiej obrazują poniższe wskaźniki:

- Przyrost wielkości zatrudnienia, początek to rodzinne przedsięwzięcie angażujące zaledwie 4 osoby. **Dzisiaj w firmie pracuje ponad 700 osób zatrudnionych na podstawie stałej umowy o pracę.**
- Wzrost obrotu ogółem – jeszcze niedawno osiągnięcie 10 mln euro obrotu byłoby dla nas wielkim osiągnięciem, **obecnie obrót przekracza 180 mln euro rocznie.**
- Sprzedaż początkowo wynosiła około 25 000 szt. opon, **dzisiaj liczba opon sprzedawanych przez Handloplex przekracza 3 mln rocznie.**

Ekspansja Handloplexu planowana i realizowana jest dwutorowo: poprzez stale zwiększającą się liczbę oddziałów i filii zarówno w Polsce jak i za granicą oraz nawiązywanie współpracy z istniejącymi serwisami, które stają się autoryzowanymi punktami sprzedaży.

Obecnie Handloplex posiada 18 filii na terenie Polski oraz 6 spółek zależnych za granicą.

Każda z placówek dysponuje zapleczem technicznym i logistycznym. W naszej flocie obecnie jeździ ponad 300 pojazdów dbających o satysfakcjonującą obsługę Klienta instytucjonalnego i prywatnego, nie tylko w zakresie możliwości asortymentowej oferty, ale również w zakresie terminów dostawy.

Zajmujemy się sprzedażą takich opon jak: osobowe, dostawcze, terenowe, ciężarowe, przemysłowe, rolnicze i motocyklowe. Oferujemy również felgi stalowe osobowe, ciężarowe, rolniczo-przemysłowe i aluminiowe osobowe. **Wiodącą marką w naszej firmie jest Matador z grupy Continental. Jesteśmy właścicielem marki PAXARO.** Opony produkowane są w Europie, w jednym z największych koncernów oponiarskich na świecie.

W naszej ofercie posiadamy opony z grupy Continental, czyli Continental, Matador, Barum, Uniroyal. Z grupy Goodyear czyli Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica, Sava, Voyager, Diplomat. Z grupy Michelin, czyli Michelin, Kleber, BFGoodrich, Taurus. Z grupy Bridgestone, czyli Bridgestone, Firestone, Saetta. Z grupy Trelleborg, czyli Trelleborg, Mitas, Cultor oraz pełny asortyment marek Mirage, Tristar, Nexen, Hankook, Pirelli, LongMarch, DoubleCoin, Profil (bieżnikowane), Alcar, Camso, Ozka, Starco, Polcar, Pronar, Kabat, Stomil Poznań, Globgum, Maxam, Galaxy, Maximo, Jantsa, Metzeler, MRL, Speed Line Truck, Geyer&Hosaya.



Główne centrum logistyczne i zarządzania mieści się w Rzeszowie przy ul. Połonińskiej 29. Na powierzchni 5 ha zlokalizowane są: kompleks magazynów o łącznej pow. 42 000 m², wyposażonych w 10 stanowisk załadunkowych, budynek administracyjno-biurowy, publiczny skład celny, czterostanowiskowy serwis oponiarski.

W ostatnich latach znaczną część sprzedaży stanowią opony ciężarowe, przemysłowe i rolnicze oraz felgi stalowe ciężarowe. **Dewizą Handloplexu jest hasło – Opony na każde koło.** Realizujemy również program serwis dla serwisów. Motorem rozwoju firmy są pracownicy, którzy w trakcie organizowanych szkoleń, ciągle podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje. Siłą firmy jest też precyzyjnie planowana współpraca i działania marketingowe, dlatego jednym z nadrzędnych celów Handloplexu, jaki stawia sobie do zrealizowania w najbliższej przyszłości jest ciągłe doskonalenie logistyki oraz budowa sprawnego systemu obsługi klientów i dystrybucji.

	4
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
 OPONY BIEŻNIKOWANE 	17
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPON CIĘŻAROWYCH MATADOR	21
AKCESORIA	23

Ponadto w ofercie Handloplex S.A. posiadamy opony ciężarowe takich marek jak:




**MATADOR
FHR 4**


ROZMIAR			
315/60 R22.5	C	C	B(71dB)


**MATADOR
FHR 4**


ROZMIAR			
245/70 R17.5	D	C	A(69dB)
215/75 R17.5	D	C	A(71dB)
205/75 R17.5	D	C	A(71dB)
225/75 R17.5	D	C	A(71dB)
235/75 R17.5	D	C	A(71dB)
245/70 R19.5	D	B	A(71dB)
265/70 R19.5	D	B	A(71dB)
285/70 R19.5	D	B	A(71dB)
295/80 R22.5	C	B	A(70dB)
315/70 R22.5	C	B	A(71dB)
315/80 R22.5	C	B	A(71dB)


**MATADOR
FHR 4**


ROZMIAR			
385/55 R22.5	C	B	B(73dB)
385/65 R22.5	C	B	B(73dB)


**MATADOR
DHR 4**


ROZMIAR			
215/75 R17.5	D	C	B(74dB)
205/75 R17.5	D	C	B(74dB)
225/75 R17.5	D	C	B(74dB)
235/75 R17.5	D	C	B(74dB)
245/70 R17.5	D	C	B(75dB)
295/80 R22.5	D	C	B(74dB)
315/80 R22.5	D	C	B(75dB)
315/70 R22.5	D	C	B(74dB)


**MATADOR
DHR 4**


ROZMIAR			
295/60 R22.5	D	C	B(76dB)
315/60 R22.5	D	C	B(76dB)


**MATADOR
THR 4**


ROZMIAR			
215/75 R17.5	D	C	A(70dB)
235/75 R17.5	C	B	A(69dB)
245/70 R17.5	C	B	A(69dB)


**MATADOR
THR 4**


ROZMIAR			
245/70 R19.5	C	C	A(70dB)
285/70 R19.5	C	C	A(70dB)


**MATADOR
THR 4**


ROZMIAR			
445/45 R19.5	B	C	B(72dB)


**MATADOR
THR 4**


ROZMIAR			
385/55 R22.5	C	B	A(70dB)
385/65 R22.5	C	B	A(69dB)





**MATADOR
FH 1**



ROZMIAR			
11 R22.5	D	C	A(70dB)



**MATADOR
FM 4**



ROZMIAR			
315/80 R22.5	D	B	B(73dB)
13 R22.5	D	B	B(71dB)



**MATADOR
FR 2**



ROZMIAR			
10 R22.5	D	C	B(73dB)
11 R22.5	D	C	B(73dB)
12 R22.5	D	C	B(73dB)
275/70 R22.5	D	C	B(73dB)



**MATADOR
FU 1**



ROZMIAR			
275/70 R22.5	D	C	A(70dB)



**MATADOR
DH 1**



ROZMIAR			
11 R22.5	E	C	B(74dB)
12 R22.5	E	C	B(74dB)



**MATADOR
DM 4**



ROZMIAR			
315/80 R22.5	D	B	B(75dB)
13 R22.5	D	B	B(76dB)



**MATADOR
DR 1**



ROZMIAR			
265/70 R19.5	D	C	B(75dB)



**MATADOR
DR 1**



ROZMIAR			
10.00 R20	E	C	B(75dB)
11 R22.5	E	C	B(75dB)
275/70 R22.5	E	C	B(75dB)
285/70 R19.5	D	C	B(75dB)



**MATADOR
TM 1**



ROZMIAR			
385/65 R22.5	C	C	B(74dB)



**MATADOR
TR 1**



ROZMIAR			
265/70 R19.5	D	C	B(72dB)

ZASTOSOWANIE

Autostrady /Drogi regionalne

Mieszane /Budowlane

Ruch Miejski

POZYCJA OSI

Wszystkie osie

Oś sterująca

Oś napędowa

Oś naczepy


**TAURUS
ROAD
POWER S**


ROZMIAR			
205/75 R17.5	D	C	A(68dB)
215/75 R17.5	D	C	A(68dB)
235/75 R17.5	D	C	A(68dB)
245/70 R17.5	D	B	A(68dB)
265/70 R19.5	C	C	A(69dB)


**TAURUS
ROAD
POWER T**


ROZMIAR			
215/75 R17.5	D	B	A(69dB)
235/75 R17.5	C	B	A(69dB)
245/70 R17.5	C	B	A(69dB)
265/70 R19.5	C	B	A(69dB)


**TAURUS
ROAD
POWER S**


ROZMIAR			
285/70 R19.5	C	B	A(72dB)
295/80 R22.5	C	C	A(70dB)
315/80 R22.5	C	B	A(70dB)
315/70 R22.5	C	C	B(72dB)
385/65 R22.5	C	B	B(72dB)


**TAURUS
ROAD
POWER D**


ROZMIAR			
295/80 R22.5	C	C	A(73dB)
315/80 R22.5	C	C	A(73dB)
315/70 R22.5	C	C	A(73dB)


**TAURUS
ROAD
POWER T**


ROZMIAR			
385/65 R22.5	C	C	A(70dB)
385/55 R22.5			w przygotowaniu


**TAURUS
URBAN
POWER S**


ROZMIAR			
275/70R22.5	D	B	A(71dB)


**TAURUS
OnOff
POWER S**


ROZMIAR			
315/80 R22.5	C	B	B(71dB)
13 R22.5	D	B	A(69dB)


**TAURUS
OnOff
POWER S**


ROZMIAR			
385/65 R22.5	C	C	B(72dB)


**TAURUS
OnOff
POWER D**


ROZMIAR			
315/80 R22.5	D	B	B(76 dB)
13 R22.5	D	B	B(74 dB)



NOWOŚĆ

FULDA
**REGIO-
CONTROL
3 HL**



ROZMIAR



315/70 R22.5	C	C	B(72dB)
315/80 R22.5	C	C	B(72dB)



NOWOŚĆ

FULDA
**REGIOFORCE
3**



ROZMIAR



315/70 R22.5	D	C	B(74dB)
315/80 R22.5	D	C	B(74dB)



FULDA
**REGIOTONN
3**



ROZMIAR



435/50 R19.5	B	B	B(72dB)
385/65 R22.5	B	B	B(72dB)
385/55 R22.5	B	B	B(72dB)



FULDA
**ECO-
CONTROL 2+**



ROZMIAR



295/60 R22.5	C	B	A(71dB)
295/80 R22.5	C	C	A(71dB)
315/60 R22.5	B	B	B(71dB)
315/70 R22.5	C	C	A(71dB)
315/80 R22.5	B	C	A(71dB)
385/55 R22.5	B	B	B(72dB)
385/65 R22.5	C	B	A(71dB)



FULDA
**REGIO-
CONTROL**



ROZMIAR



205/75 R17.5	D	B	A(70dB)
215/75 R17.5	D	C	A(70dB)
225/75 R17.5	D	C	A(70dB)
235/75 R17.5	D	C	A(69dB)



FULDA
**REGIO-
CONTROL***



ROZMIAR



245/70 R19.5	D	C	A(69dB)
265/70 R19.5	D	B	A(70dB)
285/70 R19.5	D	B	A(72dB)



FULDA
**VARIO-
CONTROL**



ROZMIAR



13 R22.5	D	C	B(71dB)
315/80 R22.5	C	B	B(72dB)



FULDA
**WINTER-
CONTROL**



ROZMIAR



295/80 R22.5	D	C	B(74dB)
315/70 R22.5	D	D	B(73dB)
315/80 R22.5	D	C	B(74dB)
385/65 R22.5	C	B	B(74dB)



FULDA
**ECO-
FORCE 2+**



ROZMIAR




295/60 R22.5	D	C	A(73dB)
295/80 R22.5	D	C	B(74dB)
315/60 R22.5	D	B	A(73dB)
315/70 R22.5	D	C	B(74dB)
315/80 R22.5	D	C	B(74dB)

ZASTOSOWANIE



POZYCJA OSI





FULDA REGIO- FORCE



ROZMIAR			
205/75 R17.5	E	B	A(72dB)
215/75 R17.5	E	C	A(70dB)
225/75 R17.5	E	C	A(72dB)
235/75 R17.5	E	C	A(72dB)
245/70 R17.5	E	C	A(72dB)



FULDA REGIO- FORCE



ROZMIAR			
245/70 R19.5	E	C	B(74dB)
265/70 R19.5	E	C	B(74dB)
285/70 R19.5	E	C	A(73dB)



FULDA WINTER- FORCE



ROZMIAR			
295/80 R22.5	E	C	B(75dB)
315/70 R22.5	D	D	B(75dB)
315/80 R22.5	D	C	B(75dB)



FULDA ECOTONN 2



ROZMIAR			
385/55 R22.5	B	C	B(71dB)



FULDA ECOTONN



ROZMIAR			
9.5 R17.5	C	C	A(69dB)
215/75 R17.5	C	C	A(68dB)
235/75 R17.5	C	C	A(70dB)
245/70 R17.5	C	C	A(70dB)
245/70 R19.5	C	C	A(71dB)
265/70 R19.5	C	C	A(70dB)
285/70 R19.5	B	B	A(69dB)



FULDA VARIO- TONN



ROZMIAR			
385/65 R22.5	C	B	B(72dB)

MADE IN THAILAND

LINGLONG TIRE

The world at your reach



LINGLONG ETD 100



ROZMIAR			
295/60 R22.5	C	C	B(75dB)
315/60 R22.5	C	C	B(75dB)
315/70 R22.5	C	C	B(75dB)
315/80 R22.5	C	C	B(75dB)



LINGLONG ETS 100



ROZMIAR			
295/60 R22.5	D	C	B(73dB)
315/70 R22.5	D	C	B(73dB)
315/80 R22.5	D	C	B(73dB)



LINGLONG KTS 300



ROZMIAR			
295/60 R22.5	C	C	B(73dB)
295/80 R22.5	C	C	B(73dB)
315/70 R22.5	C	C	B(73dB)




**LINGLONG
KTD 300**


ROZMIAR			
295/60 R22.5	E	B	B(75dB)
295/80 R22.5	E	B	B(75dB)
315/60 R22.5	E	B	B(75dB)
315/70 R22.5	E	B	B(75dB)
315/80 R22.5	E	B	B(75dB)


**LINGLONG
LTL 863**


ROZMIAR			
385/55 R22.5	D	B	B(73dB)
385/65 R22.5	D	B	B(73dB)


**LINGLONG
KLS 200**


ROZMIAR			
235/75 R17.5	D	B	B(73dB)
265/75 R17.5	D	B	B(73dB)
245/70 R17.5	D	B	B(73dB)
245/70 R19.5	D	B	B(73dB)
265/70 R19.5	D	B	B(73dB)


**LINGLONG
KLD 200**


ROZMIAR			
235/75 R17.5	D	C	B(73dB)
265/70 R17.5	D	C	B(73dB)
245/70 R17.5	D	C	B(73dB)
245/70 R19.5	D	C	B(73dB)
265/70 R19.5	D	C	B(73dB)
305/70 R19.5	D	C	B(73dB)


**LINGLONG
KLT 200**


ROZMIAR			
215/75 R17.5	D	B	B(72dB)
235/75 R17.5	D	B	B(72dB)
245/70 R17.5	D	B	B(72dB)


**LINGLONG
LFL 866**


ROZMIAR			
215/75 R17.5	C	C	B(72dB)


**LINGLONG
LDL 831**


ROZMIAR			
215/75 R17.5	E	C	B(73dB)


**LINGLONG
F 820**


ROZMIAR			
285/70 R19.5	D	C	B(73dB)



**LINGLONG
ETT 100**


ROZMIAR			
385/55 R19.5	C	C	B(73dB)

ZASTOSOWANIE



POZYCJA OSI




**LINGLONG
T 820**


ROZMIAR			
435/50 R19.5	D	C	B(73dB)
445/45 R19.5	D	C	B(73dB)


**LINGLONG
D 905**


ROZMIAR			
285/70 R19.5	E	C	B(73dB)


**LINGLONG
LLA 08**


ROZMIAR			
315/80 R22.5	D	B	B(73dB)


**LINGLONG
D 960**


ROZMIAR			
13 R22.5	D	B	B(75dB)
315/80 R22.5	D	B	B(75dB)


**LINGLONG
LLA 38**


ROZMIAR			
385/65 R22.5	D	B	B(73dB)


**LINGLONG
KMA 400**


ROZMIAR			
13 R22.5	D	B	B(73dB)


**LINGLONG
KMD 406**


ROZMIAR			
13 R22.5	D	B	B(73dB)
315/80 R22.5	D	B	B(73dB)





KAMA
NF 201



ROZMIAR			
315/80 R22.5	D	C	B(73dB)



KAMA
NF 201+



ROZMIAR			
315/60 R22.5	C	C	B(74dB)



KAMA
NF 202



ROZMIAR			
315/80 R22.5	D	C	B(73dB)
315/70 R22.5	C	B	B(72dB)
385/65 R22.5	C	B	B(72dB)



KAMA
NF 203



ROZMIAR			
315/70 R22.5	B	C	B(73dB)



KAMA
NR 201



ROZMIAR			
315/80 R22.5	D	C	B(74dB)
315/60 R22.5	D	C	B(77dB)



KAMA
NR 202



ROZMIAR			
315/70 R22.5	D	B	B(76dB)



KAMA
NR 203



ROZMIAR			
315/70 R22.5	B	C	B(74dB)



KAMA
NT 201



ROZMIAR			
385/65 R22.5	C	B	B(73dB)



KAMA
NT 202



ROZMIAR			
385/65 R22.5	A	B	B(71dB)

ZASTOSOWANIE

Autostrady / Drogi regionalne

Mieszane / Budowlane

Ruch Miejski

POZYCJA OSI

Wszystkie osie

Oś sterująca

Oś napędowa

Oś naczepy



KAMA
NT 202+

ROZMIAR	
385/55 R22.5	C B B(73dB)



KAMA
NF 702

M+S

ROZMIAR	
13 R22.5	C B B(72dB)



KAMA
NR 702

ROZMIAR	
13 R22.5	w przygotowaniu
M+S 315/80 R22.5	D C B(74dB)



KAMA
NU 701

M+S

ROZMIAR	
315/80 R22.5	D C B(74dB)

LONGMARCH



LONGMARCH
LM 117

ROZMIAR	
315/60 R22.5	D B B(75dB)



LONGMARCH
LM 168

ROZMIAR	
385/55 R19.5	C B B(72dB)
M+S 435/50 R19.5	C B B(72dB)
M+S 445/45 R19.5	C B B(72dB)
M+S 385/55 R22.5	C B B(72dB)



LONGMARCH
LM 118

ROZMIAR	
10 R22.5	D D B(75dB)



LONGMARCH
LM 329

M+S

ROZMIAR	
275/70 R22.5	D B B(73dB)
295/60 R22.5	D B B(73dB)
315/60 R22.5	C B B(74dB)

MIRAGE



MIRAGE
MG 121

M+S



ROZMIAR			
315/80 R22.5	D	C	B(72dB)



MIRAGE
MG 628

M+S



ROZMIAR			
315/80 R22.5	D	C	B(73dB)



MIRAGE
MG 638

M+S



ROZMIAR			
315/80 R22.5	D	C	B(73dB)



MIRAGE
MG 768



ROZMIAR			
13 R22.5	C	C	B(73dB)
315/80 R22.5	C	C	B(73dB)



MIRAGE
MG 022

M+S



ROZMIAR			
385/65 R22.5	C	C	B(73dB)



MIRAGE
MG 702



ROZMIAR			
13 R22.5	D	C	B(75dB)



MIRAGE
MG 011

M+S



ROZMIAR			
315/80 R22.5	C	D	B(75dB)

ZASTOSOWANIE

Autostrady /Drogi regionalne

Mieszane /Budowlane

Ruch Miejski

POZYCJA OSI

Wszystkie osie

Oś sterująca

Oś napędowa

Oś naczepy



ŚREDNICA FELGI	ROZMIAR FELGI	ROZMIAR OPONY	NR KATALOGOWY	ŚREDNICA OTWORU CENTRALNEGO (mm)	P.C.D. (mm)	TYP OTWORU MOCUJĄCEGO*	LICZBA OTWORÓW	PRZESUNIĘCIE TARCZY (OFFSET) (mm)	NOŚNOŚĆ -100 KM/H
RIM DIAMETER	WHEEL SIZE	TIRE SIZE	JANTSA PART NUMBER	CENTER HOLE (mm)	P.C.D. (mm)	HOLE TYPE (mm)	NUMBER OF BOLT HOLES	OFFSET (mm)	LOAD CAPACITY
17,5"	17.5x6.00	8 R 17.5 8.5 R 17.5 9 R 17.5 9.5 R 17.5 205/65 R 17.5 205/75 R 17.5 215/75 R 17.5 225/75 R 17.5	600102	146	203,2	B34	5	127	2400
			600106	161	205	B2	6	133	2400
			600126	161	205	A2	6	0	2750
			600140	176	225	B33	10	133	2750
			600145	176	225	Ø26	10	133	2750
			600170	261	300	A33	10	122	2750
			600174	221	275	Ø24	8	134	2400
			600180	176	225	B33	10	124	2750
			600187	164	222,5	B-Ø32,5/Ø37	6	127	1850
			600725	202	245	B2	6	inset 127	2400
			600731	161	205	Ø21	6	125	1850
			600732	161	205	B2	6	127	1850
			600748	176	225	B3	10	inset 108	2400
			600764 ALV	164	222,25	B5	6	131	1850
	17.5x6.75	8 R 17.5 8.5 R 17.5 9.5 R 17.5 10 R 17.5 20.5/65 R 17.5 215/75 R 17.5 225/75 R 17.5 235/75 R 17.5 245/70 R 17.5 265/70 R 17.5	675100	161	205	B2	6	145	2750
			675101	176	225	B3	10	145	3000
			675105	221	275	B2	8	141	2750
			675110	176	225	Ø26	10	135,5	3000
			675111	161	205	B2	6	138	2750
			675116	164	222,25	B5	6	135	3000
			675128	161	205	A2	6	0	3000
			675136	176	225	B33	10	145	2750
			675151	176	225	Ø26	10	145	3000
			675153	161	205	B2	6	125	2750
			675156	120,95	165,1	Ø17,4	8	inset -12,7	2750
			675158	120,95	165,1	Ø17,4	8	inset 4.8	2750
			675168	176	225	B33	10	145	3000
			675703	221	275	Ø26	8	142	3000
			675739	176	225	A33	10	0	3000
			675757	176	225	Ø26	10	140	3000
			675772	176	225	B33	10	135	3000
			675825	221	275	Ø24	8	145	2750
			675843	176	225	B33	10	inset 127	3100
			675852 ALV	164	222,25	B5	6	139	2360
	17.5x8.25	265/55R17.5 265/70R17.5	825175	142,2	203,2	A-Ø31,7Ø37,3/R22,2	5	0	2850
19,5"	19.5x6.75	245/70 R 19.5 265/70 R 19.5	675191	164	222,25	B5	6	145	3100
			675193	221	275	B33	8	145	3100
			675510	221	275	Ø24	8	145	2850
	19.5x7.50	9.5 R 19.5 10 R 19.5 11 R 19.5 245/70 R 19.5 265/70 R 19.5 285/70 R 19.5	750190	176	225	Ø26	10	150	3000
			750191	176	225	B3	10	156	3000
			750192	176	225	B33	10	150	3000
			750316	161	205	A2	6	0	3000
			750323	221	275	B33	6	148	3000
			750357	221	275	Ø24	6	156	3000
			750362	220	285,75	Ø26	6	162,5	3000
			750377	221	275	A2	6	0	3000
			750379	221	275	B3	8	156	3000
			750384	281	335	Ø26	10	137	3250
			750405	221	275	B2	8	inset 139	3000
			750409 ALV	221	275	Ø24	8	156	3000
	19.5x8.25	255/60 R 19.5 285/70 R 19.5 305/70 R 19.5	825102	176	225	Ø26	10	164	3150
			825110	221	275	Ø26	8	164	3150
			825118	221	275	A2	8	0	3350
			825132	176	225	B33	10	160	3150
			825142	221	275	Ø26	8	inset 66	3350
			825155	176	225	Ø26	10	0	3150
			825300	161	205	A2	6	0	3350
			825308	150	203,2	A2	5	0	3150



ŚREDNICA FELGI	ROZMIAR FELGI	ROZMIAR OPONY	NR KATALOGOWY	ŚREDNICA OTWORU CENTRALNEGO (mm)	P.C.D. (mm)	TYP OTWORU MOCUJĄCEGO*	LICZBA OTWORÓW	PRZESUNIĘCIE TARCZY (OFFSET) (mm)	NOŚNOŚĆ -100 KM/H
RIM DIAMETER	WHEEL SIZE	TIRE SIZE	JANTSA PART NUMBER	CENTER HOLE (mm)	P.C.D. (mm)	HOLE TYPE (mm)	NUMBER OF BOLT HOLES	OFFSET (mm)	LOAD CAPACITY
19,5"	19.5x11.75	365/40 R 19.5 385/55 R 19.5 385/65 R 19.5	111950	221	275	Ø26	8	0	4250
			111968	281	335	A-Ø23,8/Ø38,1/R22,2	10		4400
			111987	281	335	Ø26	10	inset 120	4000
			111992	176	225	B3	10	0	4000
			112007	221	275	Ø20,5	8	inset -49,5	4300
			112011	161	205	A2	6	0	4250
			825300	161	205	A2	6	0	3350
			825308	150	203,2	A2	5	0	3150
	19.5x14.00	425/55 R 19.5 445/65 R 19.5	141960	281	335	B3	10	inset -60	4600
			141970	281	335	Ø26	10	120	4500
			142005	281	335	B33	10	0	4600
			142010	281	335	Ø26	10	inset 120	4500
22,5"	22.5x6.75	9 R 22.5 10 R 22.5 255/70 R 22.5	675214	281	335	Ø26	10	144	3100
			675215	165,1	222,25	B5	6	144	3100
			675216	158,8	222,25	Ø17,4	10	144	3100
			675220	149,2	203,2	B5	5	146	3100
	22.5x7.50	10 R 22.5 11 R 22.5 255/70 R 22.5 265/60 R 22.5 275/70 R 22.5	750203	281	335	B3	10	153	3400
			750204	221	275	B2	8	153	3400
			750205	281	335	B17	10	153	3400
			750206	281	335	Ø26	10	153	3400
			750216	221	275	Ø26	8	153	3400
			750222	220	285,75	Ø26	10	163,5	3250
			750237	281	335	Ø26	10	160	3400
			750240	221	275	B17	8	153	3250
			750265	221	275	Ø24	8	160	3250
			750298 ALV	281	335	Ø26	10	160	3750
	22.5x8.25	10 R 22.5 11 R 22.5 12 R 22.5 255/70 R 22.5 275/80 R 22.5 295/80 R 22.5 315/70 R 22.5	825201	281	335	B3	10	165	3550
			825202	281	335	Ø26	10	165	3550
			825206	281	335	Ø26	10	0	3450
			825207	221	285	B5	8	165	3550
			825226	221	275	B3	8	165	3550
			825252	221,6	285,75	B5	10	168	3000
			825262	220	285,75	Ø26	10	168	3450
			825266 ALV	281	335	Ø26	10	165	3750
			825290	221	285,75	Ø25,4	10	inset 12.25	3450
			825505	221	275	Ø26	8	inset 65	3950
			825508	221	275	Ø26	8	168	3450
			825151	281	335	Ø26	10	165	3550
			825522	221,5	285,75	A-Ø31,7/Ø37,7/R22,2	10	128	3750
	22.5x9.00	12 R 22,5 13 R 22.5 315/70 R 22.5 285/60 R 22.5 295/70 R 22.5 295/80 R 22.5 315/75 R 22.5 315/80 R 22.5	900249	281	335	Ø26	10	175	3750
			900250	281	335	B3	10	175	3750
			900251	221,5	285,75	B5	10	178	4200
			900258	281	335	Ø26	10	175	5000
			900275	220	285,75	Ø28,5	10	inset 133.5	3750
			900283	281	335	Ø26	10	118	3750
			900285 ALV	281	335	B33	10	175	4000
			900286 ALV	281	335	Ø26	10	175	4000
			900295	220	285,75	Ø26	10	178	4500
			900298	221	285,75	B-Ø32,5/Ø37/R22,2	10	79	4000
			900355 ALV	281	335	B3	10	175	4000
			900361 ALV	281	335	Ø26	10	175	4000
	22.5x11.75	15 R 22.5 355/50 R 22.5 365/70 R 22.5	117585	281	335	Ø26	10	inset 45	4600
			117599	281	335	Ø26	10	inset 135	4600
			117656	221	275	A3	8	0	5200
			117671	281	335	A33	10	0	5200
			117755	281	335	Ø26	10	inset -6	5200
			117756	281	335	Ø26	10	inset 120	5000
			117767	281	335	Ø26	10	inset 0	5000



ŚREDNICA FELGI	ROZMIAR FELGI	ROZMIAR OPONY	NR KATALOGOWY	ŚREDNICA OTWORU CENTRALNEGO (mm)	P.C.D. (mm)	TYP OTWORU MOCUJĄCEGO*	LICZBA OTWORÓW	PRZESUNIĘCIE TARCZY (OFFSET) (mm)	NOŚNOŚĆ -100 KM/H
RIM DIAMETER	WHEEL SIZE	TIRE SIZE	JANTSA PART NUMBER	CENTER HOLE (mm)	P.C.D. (mm)	HOLE TYPE (mm)	NUMBER OF BOLT HOLES	OFFSET (mm)	LOAD CAPACITY
22,5"	22.5x12.25	385/65R22.5	122511	290	335	A-Ø21,5/Ø36,7/R22,2	5	0	5300
			122512	290	287,75	Ø26	10	inset 130.5	5200
			122513	220	285,75	Ø26	10	0	5200
			122514	220	285,75	Ø26	10	inset 101.5	5000
			122517	221,5	285,75	B5	10	inset 10.5	5000
			122518	221,5	285,75	B5	10	inset 120.5	5300
	22.5x13.00	415/45 R 22.5 425/65R22.5 445/65 R 22.5 445/75 R 22.5	130205	281	335	A3	10	0	5150
			130207	281	335	Ø26	10	0	5150
			130216	221	275	A2	8	0	5150
			130257	220	285,75	Ø26	10	inset 133.5	5400
			130261	281	335	Ø26	10	inset 120	5150
			130265	221,5	285,75	B5	10	inset 66.5	5600
			130273	281	335	B33	10	40	5150
			130303	281,5	335	A-Ø24/Ø36/R22,2	10	0	5150
	22.5x14.00	18R22.5 415/45 R 22.5 435/45 R 22.5 445/50 R 22.5 455/45 R 22.5	140203	281	335	B33	10	0	5300
			140206	281	335	Ø26	10	0	5300
			140248	220	285,75	Ø26	10	-51	5300
			140253	281	335	B3	10	inset 90	5300
			140254	281	335	B3	10	inset 120	5300
			150201	281	335	Ø26	10	inset 120	5400
	22.5x15.00	445/50 R 22.5 455/45 R 22.5	150202	281	335	Ø26	10	0	5400
			245832	220	285,75	Ø26	10	168	3550
24,5"	24.5x8.25	12 R 24,5	245833	220	285,75	Ø26	10	168	3900

Lista produktów w katalogu nie zawiera wszystkich produkowanych wersji. W przypadku zapotrzebowania na inne wersje prosimy o kontakt.

GNIAZDA KULISTE

Standard Jantisa	d2	d3	r	Standard Jantisa	d2	d3	r
1	18,5	24	14	9	20	-	14
2	21,5	27	16	10	21	-	14
3	27	32	18	11	20	-	12
4	20,5	25	14	12	16	20	12
5	32,15	37	22,2	26	15	20	13
6	14	-	14	31	37	43	25
7	15,5	-	14	33	26	32	18
8	18,5	-	14	34	29	34	22


GNIAZDA STOŻKOWE

Standard Jantisa	d2	d3	α	Standard Jantisa	d2	d3	α
13	14	19,8	60°	21	21,5	27	90°
14	16	19,8	60°	22	12	-	80°
15	16	22	90°	23	-	17	60°
16	14,2	-	60°	24	13	16	90°
17	25,4	31,5	80°	25	10,5	-	60°
18	18,5	-	60°	37	26	31,5	80°
19	16,8	-	60°	38	16,3	-	90°
20	28,6	36	90°				

* TYP OTWORU MOCUJĄCEGO


RODZAJE GNIAZD

PROSTE




Centrowanie na piastę koła

STOŻKOWE



Centrowanie na śruby stożkowe

KULISTE



Centrowanie na śruby kuliste


RODZAJE OTWORÓW NA ŚRUBY



Typ A




Typ B



Typ E

JAK POWSTAJE OPONA BIEŻNIKOWANA W HANDLOPEX S.A.

Do produkcji opon bieżnikowanych Handloplex używamy wyłącznie oryginalnych karkasów (zużytych opon) renomowanych producentów spełniających rygorystyczne kryteria jakościowe. Każda produkowana przez nas opona posiada własną metrykę, w której zawarte są wszystkie informacje dotyczące procesu produkcyjnego.



Każdy karkas poddawany jest dokładnym oględzinom w celu określenia jego przydatności do dalszego procesu.



Następnie jest on poddawany kontroli ciśnieniowej dzięki której można wykryć uszkodzenia wewnętrzne. Kolejnym etapem jest szorstkowanie, tj. usunięcie zewnętrznej warstwy gumy czoła i barku.



Na stanowisku miejscowego czyszczenia każde znalezione uszkodzenie zostaje sprawdzone i w razie potrzeby przekazywane do naprawy niezawodną technologią **REMA TIP-TOP STAHLGRUBER**. Następnie na oponę nakłada się klej.



Na tak przygotowany karkas nakłada się przewulkanizacyjny pas bieżnika, którego rzeźbę dobiera się w zależności od wymagań klienta. Obecnie używamy pasów **CONTINENTAL - CONTITREAD** (posiadamy autoryzację **CONTINENTAL**) oraz **GALGO**.



Ostatnim etapem bieżnikowania jest wulkanizacja opon w oponiach, celem zapewnienia optymalnych warunków połączenia karkasu z nowym bieżnikiem. Proces wulkanizacji odbywa się automatycznie, a każdy z parametrów jest monitorowany przez cały cykl.



Bezpośrednio po wulkanizacji każda opona jest poddawana oględzinom celem wykrycia potencjalnych wad produkcyjnych. Gdy opona spełni wszystkie rygorystyczne wymagania zostaje homologowana.

NA OŚ NAPĘDOWĄ



ContiTread
HDR 2



ROZMIAR

295/80 R22.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5



ContiTread
HDL 2



ROZMIAR

295/60 R22.5
295/80 R22.5
315/60 R22.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5



ContiTread
HDW 2




ROZMIAR

295/80 R22.5
295/60 R22.5
315/60 R22.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5



NA OŚ WLECZONĄ



ContiTread
HTR 2



ROZMIAR

385/55 R22.5
385/65 R22.5



ContiTread
HTL 1

ROZMIAR

385/55 R22.5
385/65 R22.5



ContiTread
HTW 2



ROZMIAR

385/55 R22.5
385/65 R22.5



NA OŚ NAPĘDOWĄ



Galgo
LHT



ROZMIAR

295/80 R22.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5



Galgo
DRD



ROZMIAR

295/80 R22.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5



Galgo
LPD



ROZMIAR

295/60 R22.5
295/80 R22.5
315/60 R22.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5



Galgo
M+S



ROZMIAR

295/80 R22.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5



Galgo
ADT



ROZMIAR

295/80 R22.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5



Galgo
AD



ROZMIAR

295/80 R22.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5



Galgo
WRD



ROZMIAR

295/60 R22.5
295/80 R22.5
315/60 R22.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5




Galgo
NRD



ROZMIAR

295/60 R22.5
295/80 R22.5
315/60 R22.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5



Galgo
CS



ROZMIAR

10 R22.5



NA OŚ WLECZONĄ



Galgo
STL



ROZMIAR

385/65 R22.5



Galgo
SUSI



ROZMIAR

385/65 R22.5



Galgo
SAR



ROZMIAR

385/65 R22.5



Galgo
STW



ROZMIAR

385/55 R22.5



Galgo
STC



ROZMIAR

385/65 R22.5



Galgo
LW



ROZMIAR

275/70 R22.5
295/60 R22.5
295/80 R22.5
315/70 R22.5
315/80 R22.5
315/60 R22.5



Galgo
STR



ROZMIAR

385/65 R22.5



WYWAŻANIE KÓŁ CIĘŻAROWYCH

Ciężarki nabijane ołowiane do samochodów ciężarowych



Proszek do wyważania kół ciężarowych ECOBALANCE 8kg



CIĘŻAREK DO SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH STANDARDOWY
TYP 530 HOFMANN

Nr katalogowy	Waga	Ilość szt. w op.
H530050	50g	10 szt
H530075	75g	10 szt
H530100	100g	10 szt
H530150	150g	10 szt
H530200	200g	10 szt
H530250	250g	10 szt
H530300	300g	10 szt
H530350	350g	10 szt
H530400	400g	10 szt



MATERIAŁY WULKANIZACYJNE

Wkłady radialne serii 100



Nr katalogowy	Opis	Liczba warstw kordu	Wymiary szer. x dł. (mm)	Ilość w op.					
5121160	Wkład 116 TL	1	67 x 104	10	•	•			
5121207	Wkład 120TL	2	80 x 125	10		•	•	•	•
5121252	Wkład 125 TL	3	115 x 125	10		•			
5121355	Wkład 135 TL	4	130 x 180	10		•			•
5121403	Wkład 140TL	3	100 x 195	10		•		•	•
5121427	Wkład 142 TL	4	130 x 260	10		•		•	•
5121441	Wkład 144TL	4	130 x 335	10		•			•
5121805	Wkład 180 TL	2	150 x 190	5			•		
5121829	Wkład 182 TL	3	185 x 240	5			•		
5121843	Wkład 184 TL	3	215 x 295	5			•		

Wkłady radialne stalowe serii 300



Nr katalogowy	Opis	Wymiary szer. x dł. (mm)	Ilość w op.
5129310	RAD 331 STEEL Wkład naprawczy	165 x 75	10
5129330	RAD 333 STEEL Wkład naprawczy	205 x 90	10
5129350	RAD 335 STEEL Wkład naprawczy	245 x 95	10
5129370	RAD 337 STEEL Wkład naprawczy	285 x 100	10
5129390	RAD 339 STEEL Wkład naprawczy	325 x 105	10
5129410	RAD 341 STEEL Wkład naprawczy	365 x 110	10
5129430	RAD 343 STEEL Wkład naprawczy	445 x 120	5

PASTY MONTAŻOWE

Pasta maść montażowa
Biała Oponiten
- Uniwersalna



5 kg

BIAŁA 5KG

Pasta montażowa
Zielona Acrylmed - Uniwersalna
Czerwona Acrylmed - z dodatkiem uszczelniacza
Niebieska Acrylmed - zimowa



4 kg

ZIELONA



CZERWONA



NIEBIESKA

Pasta montażowa
Biała Eco-Wax plus
- uniwersalna



5 kg

WAX-5B

Pasta montażowa
Czarna Eco-Wax plus
- uniwersalna



5 kg

4-WAX-05C

Pasta montażowa
Niebieska Eco-Wax extra
- uniwersalna zimowa



5 kg

WAX-05N

AKCESORIA

Pasta montażowa
Remaxx - uniwersalna



5 kg

5930632

Pasta montażowa
Remaxx Truck
- do opon ciężarowych



5 kg

5930515

Pędzel okrągły
- długi
- krótki



PEDZEŁ

PEDZEŁO

ZAWORY

Zawory do kół bezdętkowych ciężarowych i autobusowych z gniazdem zaworu 9,7 mm.



V3.22.1



V3.20.1



V3.20.4-7

Nr katalogowy	Opis	Średnica osadzenia (mm)	Długość (mm)	Wysokość do zgięcia (mm)	Kąt ugięcia	Ilość szt. w op.
V3.22.1	Zawór do kół bezdętkowych ciężarowych typ V3.22.1	9,7	28	25	45°	1 szt.
V3.20.1	Zawór do kół bezdętkowych ciężarowych typ V3.20.1	9,7	49		0°	1 szt.
V3.20.4	Zawór do kół bezdętkowych ciężarowych typ V3.20.4	9,7	60	25	27°	1 szt.
V3.20.5	Zawór do kół bezdętkowych ciężarowych typ V3.20.5	9,7	40	25	27°	1 szt.
V3.20.6	Zawór do kół bezdętkowych ciężarowych typ V3.20.6	9,7	85	25	27°	1 szt.
V3.20.7	Zawór do kół bezdętkowych ciężarowych typ V3.20.7	9,7	50	25	27°	1 szt.

Zawory do kół bezdętkowych ciężarowych i autobusowych z gniazdem zaworu 15,7 mm.



V3.21.1



V3.21.2

Nr katalogowy	Opis	Średnica osadzenia (mm)	Długość (mm)	Symbol wg TR	Ilość szt. w op.
TR575	Zawór do kół bezdętkowych ciężarowych typ V3.21.1	15,7	29	575	1 szt.
TR501	Zawór do kół bezdętkowych ciężarowych typ V3.21.2	15,7	38	501	1 szt.

Zawory do kół bezdętkowych ciężarowych i autobusowych z gniazdem zaworu 15,7 mm.



V3.21.10



V3.12.1

Nr katalogowy	Opis	Średnica osadzenia (mm)	Długość (mm)	Wysokość do zgięcia (mm)	Kąt ugięcia	Ilość szt. w op.
TR571C	Zawór do kół bezdętkowych ciężarowych typ V3.21.10	15,7	58	33	90°	1 szt.
V3.12.1	Zawór do kół bezdętkowych ciężarowych typ V3.12.1	15,7	40			1 szt.

Zawory do kół bezdętkowych ciężarowych i autobusowych z gniazdem zaworu 20,5 mm.



V3.15.1



V3.16.1



V3.18.1

Nr katalogowy	Opis	Średnica osadzenia (mm)	Długość (mm)	Wysokość do zgięcia (mm)	Kąt ugięcia	Ilość szt. w op.
V3.15.1	Zawór do kół bezdętkowych ciężarowych typ V3.15.1	20,5	44,5	40	110°	1 szt.
V3.16.1	Zawór do kół bezdętkowych ciężarowych typ V3.16.1	20,5	65	22	27°	1 szt.
V3.18.1	Zawór do kół bezdętkowych ciężarowych typ V3.18.1	20,5	88,5	14,5	146°	1 szt.

AKCESORIA I NARZĘDZIA WARSZTATOWE

- Przewód do pompowania EURODAINU



1.5 m

- Ściernica kulista Pumeks X-tra Seal



40 mm

14-340KL

- Ściernica kulista Pumeks Rema Tip Top



38 mm

5950083

- Krażek gumowy do usuwania kleju po ciężarkach klejonych



- Redukcja adapter do pompowania zaworów EM



6-17-856

- Końcówka do pompowania kół Prosta



8 mm


- Końcówka do pompowania kół Kątowa




8 mm

5625239

- Uchwyt do przedłużki pojedynczy, podwójny



- Przedłużka zaworu kątowa



45 st

90 st

- Przedłużka plastikowa do zaworów



150 mm

170 mm

- Przedłużka gumowa do zaworów



140 mm

160 mm

210 mm

- Pierścień centrujący



4 szt.

AKCESORIA I NARZĘDZIA WARSZTATOWE

Nacinarka PS-15



AT000-1500

Nożyk do nacinania kątowy



14-471S
14-472S
14-473S
14-474S
14-475S

Nożyk do nacinania owalny



14-473
14-474
14-475
14-471
14-472

Klej SOLUTION MTR-2 do wulkanizacji na gorąco



300 g / 400 ml

5169208

Thermopress MTR Rubber



1 kg

5161267

Mieszanka MTR Rubber



ok. 2,5 kg

5161250

Klej Special Cement BL



200g - puszka

5159366

Klej SVS-VULC CEMENT



175g

5050196

Pistolet do pompowania kół M7 SB-710



SB-710

Pistolet do pompowania kół WONDER EURODAINU 0.7-12bar 1/4" CEE (cer.Michelin)



1991CEE

Klucz udarowy 3/4" M7 NC-6215



Klucz udarowy 1" M7 NC-8343-8





HANDLOPEX S.A.

Opony na każde koło



HANDLOPEX S.A.
CENTRUM LOGISTYCZNE

ul. Połonińska 29,
35-082 Rzeszów

tel.: + 48 17 86 04 332

infolinia

801 181 999

www.handlopex.pl